

Chariot universel de kayak avec roue ballon – Superliion

Liste des éléments

- Cadre : 1
- Roues : 2
- Broches de fixation : 2
- Sangle : 1

Guide d'assemblage :

Étape 1 : Déplier la structure du chariot et retirer les goupilles de fixation des axes après avoir relevé les bagues.

Étape 2 : Glisser une roue à chaque extrémité des axes.

Étape 3 : Insérez les goupilles de fixation dans les trous prévus aux extrémités des axes pour sécuriser les roues.

Étape 4 : Abaisser les bagues en R pour verrouiller les roues en place.

Mode d'emploi :

Déplier le cadre du chariot. Orienter le support dans la direction souhaitée pour tirer le kayak, ou la planche ou les planches de SUP/surf. Placer la planche ou les planches sur le chariot en veillant à équilibrer le poids. Utiliser la sangle pour attacher fermement la planche ou les planches au chariot, sans serrer excessivement. Soulever l'extrémité de la planche ou des planches, rabaisser le support, et déplacer le chariot lentement en tirant ou poussant la planche ou les planches. Après chaque utilisation, rincer le chariot à l'eau claire et sécher-le pour prévenir la rouille.

Précautions :

- Ne pas dépasser la capacité de charge maximale de 45 kg.
- Déplacer le chariot à une vitesse lente. Ne pas l'attacher à des véhicules.
- Ne convient pas aux enfants sans surveillance.
- Ne pas SURGONFLER les pneus. La pression recommandée est de 2-3 PSI. Lors du stockage au soleil, dans une voiture par exemple, **il faut réduire la pression.**